

## TUOTESELOSTE

# Linear LED Flat Sensor + USB 600mm CCT

Linear LED Flat Sensor USB | Kaapinalusvalaisin liiketunnistimella, paristokäyttöinen, ladattava



### Käyttökohteet

- Hyvin laajaan määrään käyttötarkoituksia
- Ainoastaan sisäkäyttöön
- Hyllyt, huonekalujen integrointi tai kaapinalusasennus

### Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Taloudellinen toiminta alhaisen tehonkulutuksen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

### Tuoteominaisuudet

- Valaisinrunгон materiaali: alumiini
- Integroitu valon ja liikkeen tunnistin
- Kytkeä Auto- tai Päällä/Pois-tilaan
- Akku ladattavissa USB-liitännällä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nimellisteho         | 4,00 W                 |
| Nimellisjännite      | 5 V                    |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz             |
| Nimellisvirta        | 500,000 mA             |
| Iskunkestävyysluokka | III                    |
| Toimintatapa         | Kiinteä LED-virtalähde |

Fotometriset tiedot

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Valovirta                                 | 270 lm                                                     |
| Valotehokkuus                             | 67 lm/W                                                    |
| Värilämpötila                             | 3000 K / 4000 K / 6500 K                                   |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Kirkas päivänvalo |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80                                                       |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | < 6 sdcm                                                   |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                                                        |
| Säteilykulma                              | 110 °                                                      |

MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 600,00 mm |
| Leveys         | 40,00 mm  |
| Korkeus        | 9,30 mm   |
| Tuotteen paino | 275,00 g  |



LINEAR LED FLAT SENSOR

MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tuotteen väri                    | Harmaa           |
| Rungon väri                      | Harmaa           |
| Rungon materiaali                | Alumiini   Muovi |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C           |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg           |

KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kytkentätapa           | USB          |
| Kotelointiluokka       | IP20         |
| Himmennettävä          | Ei           |
| Kiinnitystapa          | Pinta        |
| Käyttöympäristö        | Sisäkäyttöön |
| Mukana valonlähde      | Kyllä        |
| Vaihdettava valonlähde | Ei           |

Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tunnistintyyppi | Liike / Päivänvalo |
|-----------------|--------------------|

AKKU

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Pariston/akun tyyppi       | Litiumioni |
| Akun / pariston koko [GMS] | Others     |
| Pariston nimellisjännite   | 3.7 V      |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Standardit                           | CE / UKCA         |
| D-merkintä, rajoitettu pinalämpötila | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa           | Ei vaihdettavissa |

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitusta: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                         |                                 | Dokumentin nimi         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | LINEAR LED FLAT USB SEN |

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11219286 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | LINEAR LED FLAT         |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854462672 | Yksikköpakkaus<br>1          | 42 mm x 62 mm x 648 mm            | 349.00 g      | 1.69 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854462689 | Kuljetuslaatikko<br>8        | 665 mm x 183 mm x 150 mm          | 3122.00 g     | 18.25 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.