

TUOTESELOSTE

Ceiling Fan Compact 480 49W White

Ceiling Fan Compact | LED Ceiling Fan Compact yhdistää valon ja ilmanvaihdon



Käyttökohteet

- Sisäkäyttö
- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Ilmavirta soveltuu 13 - 20 m²
- Aseta värilämpötila päivänajan ja käytön mukaan (ruokailu, rentoutuminen, sosiaaliset tapahtumat...)
- Aseta valoteho välille 0 - 100 % mieltymyksen mukaan
- Miellyttävä käyttö univaiheen aikana (matala melu alhaisella nopeudella)
- Kattovalaisimen esteettinen ulkonäkö
- Kesä/talvi-tila

Tuoteominaisuudet

- Ilmavirta: max 1 900 m³/h
- Nopeustasot: 1 - 6 askelta
- Ajastin: 2 h / 4 h
- Ohjausyksikkö: kaukosäädin
- Moottorityyppi: DC
- Säädetty värilämpötila Tunable Whiten kautta : 2 700...6 500 K
- Valovirran lähde: 3 000 lm
- Himmennettävissä
- Kotelointiluokka: IP20

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	49,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	230,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	36
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	22
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	36
Tehokerroin (cos φ)	$\geq 0,90$
Harmoninen kokonaissärö (THD)	$< 20 \%$
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkojännite

Fotometriset tiedot


Valovirta	1100 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	3000 lm
Valotehokkuus	40 lm/W
Värilämpötila	2700...6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤ 1.0
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120°

UV- & ILMANPUHDISTUS

Soveltuu huoneisiin, joiden korkeus jopa	20 m ²
--	-------------------

MITAT JA PAINO

Halkaisija	480,00 mm
Korkeus	215,00 mm
Tuotteen paino	2700,00 g



CEILING FAN ENCAPSULATE 470
48W WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polypropeeni (PP)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polypropeeni (PP)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentä tapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvalaisimen testaustapa	Ei ole
---------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
----------------------------	-------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla kesäkuusta 2025
----------------	----------------------------

Tekniset varusteet

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Turvaköysi

Turvallisuustiedot

- Valaisin kytkettävä irti verkkovirrasta asennuksen, ylläpidon ja kannen poiston ajaksi.
- Tarkista seinäkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	CEILING FAN ENCAPSULATE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Ceiling Fan
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Ceiling Fan

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854497971	Yksikköpakkaus 1	263 mm x 533 mm x 536 mm	3506.00 g	75.14 dm³
4099854497988	Kuljetuslaatikko 1	552 mm x 280 mm x 560 mm	4629.00 g	86.55 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.