

TUOTESELOSTE

Neon Digital Flex IP44 3M RGB Remote Control

Neon Digital Flex | Sisustukselliset ja värikkäät LED-valonauhat ulkokäyttöön



Käyttökohteet

- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet
- Epäsuora ja suora valaistus
- Asuintilat

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Kytkeä päälle ja pois, värilämpötilan vaihto ja himmennys kaukosäätimellä
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Himmennettävissä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	15,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	120,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,50
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	External LED driver -virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	120 lm
Valotehokkuus	8 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen
Säteilykulma	160 °

MITAT JA PAINO

Pituus	3000,00 mm
Leveys	6,70 mm
Korkeus	13,50 mm
Tuotteen paino	449,00 g



NEON DIGITALFLEX 3M REMOTE
RGB IP44

MATERIAALIT & VÄRIT

Rungon materiaali	Silikoni
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön

Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkekertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	CR2025
Sisältyvien paristojen määrä	1

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	NEON Digital Flex
	Lakitiedot	Safety insert G11226667
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	NEON DIGITALFLEX 3M REMOTE RGB

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854449055	Yksikköpakkaus 1	67 mm x 252 mm x 253 mm	557.00 g	4.27 dm ³
4099854449062	Kuljetuslaatikko 4	285 mm x 270 mm x 310 mm	2695.00 g	23.85 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.