

## TUOTESELOSTE

# Flex Outdoor Solar 3M Magic RGB Remote Control IP44

Outdoor Solar Flex Strips | Koristeelliset, värikkäät LED-valonauhat ulkokäyttöön aurinkopaneelilla



### Käyttökohteet

- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

### Tuoteominaisuudet

- RGB-värisäätö
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Nimellisteho                 | 1,20 W     |
| Nimellisjännite              | 5 V        |
| Nimellisvirta                | 286,000 mA |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ ) | 1,00       |
| Iskunkestävyysluokka         | III        |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Valon väri (EN 12464-1)                   | punainen / vihreä / sininen |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                         |
| Säteilykulma                              | 120 °                       |

## MITAT JA PAINO

|                |            |
|----------------|------------|
| Pituus         | 3000,00 mm |
| Leveys         | 10,00 mm   |
| Korkeus        | 4,00 mm    |
| Tuotteen paino | 320,00 g   |



FLEX OUTDOOR SOLAR 3M  
MGCRGBRC IP44

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Tuotteen väri                | Valkoinen |
| Rungon väri                  | Valkoinen |
| Rungon materiaali            | Silikoni  |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Silikoni  |
| Elohopean määrä              | 0.0 mg    |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Kytkentäapa      | Pistoke C (EU) |
| Kotelointiluokka | IP44           |
| Himmennettävä    | Kyllä          |
| Kiinnitystapa    | Pinta          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Käyttöympäristö        | Ulkokäyttöön |
| Mukana valonlähde      | Kyllä        |
| Vaihdettava valonlähde | Ei           |

Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Kytkentäkertojen määrä    | 10000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Akun / pariston koko [GMS] | 18650 |
|----------------------------|-------|

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE                |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

Turvallisuustiedot

- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyyppien tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | Flex Outdoor Solar          |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11226667     |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE declaration FLEX OUTDOOR |

LOGISTISET TIEDOT

|            |                              |                                   |               |           |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854448959 | Yksikköpakkaus<br>1          | 75 mm x 177 mm x 178 mm           | 387.00 g      | 2.36 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854448966 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 370 mm x 166 mm x 200 mm          | 1838.00 g     | 12.28 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.