

TUOTESELOSTE

Smart+ ZB Flex RGBW 3P

SMART+ ZB Flex Strips Multicolour | Taipuisat LED-nauhat Zigbee-tekniikalla sisäkäyttöön

Käyttökohteet

- Yleisvalaistus



Tuote-edut

- Jaettavissa kolmeen osaan ja laajennettavissa SMART+ FLEX 2P EXTENSION:illa
- Helppo asentaa ja käyttää

Tuoteominaisuudet

- Joustava, itseliimautuva RGBW-nauha langattomalla valaistustoiminnolla
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Säädettävä valkoinen valonväri: 2 000...6 500 K
- Himmennettävissä
- Verkkoprotokolla: ZigBee
- Kestoikä: jopa 20 000 h
- Ohjattavissa yhteensopivan älykotijärjestelmän avulla (yhdyskäytävä ja sovellus) tai SMART+ Switch:illä
- Täydellinen toiminnallisuus edellyttää yhteensopivaa älykotijärjestelmää (yhdyskäytävä ja sovellus)
- Jatkettavissa jopa 5 metriin
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	11,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	65,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,50
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	External LED driver -virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	700 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	690 lm
Valotehokkuus	64 lm/W
Väriämpötila	2000 ... 6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen / Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1800,00 mm
Leveys	12,00 mm
Korkeus	3,00 mm
Tuotteen paino	300,00 g



SMART+ ZB FLEX 3P RGBW

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Plastic
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Kytkentäkertojen määrä	15000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

Tekniset varusteet

- Ohjaus sovelluksella vaatii LIGHTIFY-järjestelmän (sovellus ja yhdyskäytävä) tai muun yhteensopivan älykotijärjestelmän
- Virtalähde mukana (ei tuotteen laajennusversiossa)
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Jos tämän valaisimen ulkoinen kaapeli tai johto on vaurioitunut, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain ammattilainen.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMAR ZB Flex 3P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART FLEX
	EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854593062	Yksikköpakkaus 1	67 mm x 167 mm x 168 mm	358.00 g	1.88 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854593079	Kuljetuslaatikko 4	350 mm x 185 mm x 155 mm	1684.00 g	10.04 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.