

# TUOTESELOSTE

## SMART+ Wifi Curve Wall RGB + W

Smart+ Curve Multicolor | Valaisimet WiFi-teknologialla



### Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Puutarhat
- Terrassit, parvekkeet

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykkäillä ohjausvaihtoehdoilla
- Yhdistää yleisvalaistuksen toimivuuden ja tunnelmavalauksen tunnelman

### Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa väri vaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Suojauksen tyyppi: IP44



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                  | 10,00 W       |
| Nimellisjännite               | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                 | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                 | 70,000 mA     |
| Tehokerroin (cos $\phi$ )     | > 0,5         |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | < 20 %        |
| Iskunkestävyysluokka          | I             |
| Toimintatapa                  | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Valovirta                                 | 550 lm   |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 850 lm   |
| Valotehokkuus                             | 58 lm/W  |
| Väriämpötila                              | 3000 K   |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | RGBW     |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80      |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | < 6 sdcm |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0      |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471) | RG0      |
| Säteilykulma                              | 260.00 ° |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 93,00 mm  |
| Leveys         | 100,00 mm |
| Korkeus        | 248,00 mm |
| Tuotteen paino | 950,00 g  |



SMART OUTD WIFI CURVE WALL  
RGBW

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                    | Hopea              |
| Rungon väri                      | Hopea              |
| Rungon materiaali                | Aluminum           |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C                  |
| KytKentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP44                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                          |
| Himmennettävä                    | Kyllä                         |
| Type of dimming [GMS]            | WiFi                          |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Asennuspaikka                    | Seinään                       |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde                | Ei                            |

## Käyttöikä

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| KytKentäkertojen määrä    | 12500   |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Standardit                            | CE / EAC / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |
|----------------------------|-------------------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus | Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekniset varusteet

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- LEDVANCE SMART+ -sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

## LATAUKSET

|                                                                                    | Dokumentit ja sertifikaatit          | Dokumentin nimi                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | SMART OUTD WIFI CURVE WALL RGBW       |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | CE_SMART OUTD WIFI CURVE WALL RGBW SI |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | SMART WIFI                            |
|  | EU Data Act                          | SMART WiFi Lamps and Luminaires       |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075478350 | Yksikköpakkaus<br>1          | 112 mm x 112 mm x 264 mm          | 1023.00 g     | 3.31 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478367 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 278 mm x 238 mm x 249 mm          | 4463.00 g     | 16.47 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

### Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa [www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset](http://www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset)

---

### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.