

TUOTESELOSTE HALOPIN PRO 20 W 240 V G9

HALOPIN® PRO | Halogeenilamput G9-pistokannalla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Työpaikan valaistus
- Lukuvalo
- Päivällispöydän valaistus
- Peilivalaistus
- Korostusvalaistus
- Tunnelmavalistus

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Uskomattoman pienet mitat uusien vallankumouksellisten valaisinsuunnitelmien varten
- Lujatekoinen hehkulankamuotoilu innovatiivisen, ainutlaatuisen bulb pinch -teknologian ansiosta
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Vastaa normia IEC 60432-2 yhdysrakenteisen sulaketoiminnon ansiosta
- Tuottaa vähemmän lämpöä kuin vastaava perinteinen valonlähde
- Lamppu sammuu luotettavasti
- Ei sisällä elohopeaa

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h



- Himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a : 100


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	20 W
Rakenteellinen teho	20.00 W
Nimellisjännite	240 V
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	25 W

Fotometriset tiedot

Valovirta	235 lm
Valotehokkuus	11 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1027



349631_HAL_HV_UVS

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	43.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	22,0 mm
Halkaisija	14,00 mm
Tuotteen paino	2,9 g

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G9
Elohopeavapaa	Kyllä

Muoto / malli	Putki
---------------	-------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	20.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriointit

International Lamp Coding System	HSGST/C/UB-20-240-G9-22
Tilausnumero	66720 ECO

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G9
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	43,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	14.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	14.00 mm
Värikoordinaatti x	0.460
Värikoordinaatti y	0.411
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	714450
Mallinumero	AC35342

Turvallisuustiedot

– Älä koske lamppuun, jos se on rikki.

- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaativuuden mukaisuusvakuutukset	HAL G9

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321945556	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	6.40 g	0.04 dm ³
4008321945563	Kuljetuslaatikko 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	141.80 g	0.93 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.