TUOTESELOSTE
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9

HALOPIN® PRO | Halogeenilamput G9-pistokannalla

Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Työpaikan valaistus
- Lukuvalo
- Päivällispöydän valaistus
- Peilivalaistus
- Korostusvalaistus
- Tunnelmavalaistus

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Uskomattoman pienet mitat uusia vallankumouksellisia valaisinsuunnitelmia varten
- Lujatekoinen hehkulankamuotoilu innovatiivisen, ainutlaatuisen bulb pinch -teknologian ansiosta
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Vastaa normia IEC 60432-2 yhdysrakenteisen sulaketoiminnon ansiosta
- Tuottaa vähemmän lämpöä kuin vastaava perinteinen valonlähde
- Lamppu sammuu luotettavasti
- Ei sisällä elohopeaa

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h

© 2025, LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

– Himmennettävissä
– Värintoistoindeksi R_a: 100

© 2025, LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	50 W
Rakenteellinen teho	50.00 W
Nimellisjännite	230 V
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	60 W

Fotometriset tiedot

Valovirta	740 lm
Valotehokkuus	14 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värilämpötila	2800 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1028



349631_HAL_HV_UVS

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0.0 s

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	43.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	22,0 mm
Halkaisija	14,00 mm
Tuotteen paino	3,19 g

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä	50000

MUUT LISÄTIEDOT

© 2025, LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kanta (standardin mukainen)	G9
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Putki

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	50.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	HSGST/C/UB-48-230-G9-22
Tilausnumero	66748 ECO

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G9
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysuoja	Ei
Värilämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	43,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	14.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	14.00 mm
Värikoordinaatti x	0.452
Värikoordinaatti y	0.409
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	714436
Mallinumero	AC35306

© 2025, LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
PDF	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	HAL G9

	Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321945334	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 23 mm x 22 mm	5.50 g	0.04 dm^3
4058075308121	Nippu 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	11.00 g	0.08 dm^3
4058075308138	Kuljetuslaatikko 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	127.00 g	0.91 dm^3
4008321945341	Kuljetuslaatikko 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	132.00 g	0.93 dm^3
4058075308145	Kuljetuslaatikko 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1687.00 g	12.95 dm^3

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.