

## TUOTESELOSTE HALOPIN SST 35 W 230 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Halogeenilamput G9-pistokannalla



### Käyttökohteet

- Työpaikan valaistus
- Lukuvalo

### Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Uskomattoman pienet mitat uusien vallankumouksellisia valaisinsuunnitelmia varten
- Lujatekoinen hehkulankamuotoilu innovatiivisen, ainutlaatuisen bulb pinch -teknologian ansiosta
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- Helppo käsitellä G9-plug-in-kannan/pidikejärjestelmän ansiosta
- Muuntajaa ei tarvita
- UV-suodatin
- Vastaa normia IEC 60432-3 yhdysrakenteisen sulaketoiminnon ansiosta

### Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- Himmennettävissä



- Värintoistoindeksi  $R_a$ : 100
- Kanta: G9


## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Nimellisteho                            | 35 W    |
| Rakenteellinen teho                     | 35.00 W |
| Nimellisjännite                         | 230 V   |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 40 W    |

## Fotometriset tiedot

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Valovirta                       | 460 lm             |
| Valotehokkuus                   | 13 lm/W            |
| Valon väri (EN 12464-1)         | Lämpimän valkoinen |
| Väriämpötila                    | 2800 K             |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 100                |
| Valon väri                      | 1028               |



349631\_HAL\_HV\_UVS

## Valotekniset tiedot

|                |       |
|----------------|-------|
| Käynnistysaika | 0.0 s |
|----------------|-------|

## MITAT JA PAINO

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Kokonaispituus                      | 43.00 mm |
| Valopisteen etäisyys kannasta (LCL) | 22,0 mm  |
| Halkaisija                          | 14,00 mm |
| Tuotteen paino                      | 2,9 g    |

## Käyttöikä

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kytkenäkertojen määrä | 50000 |
|-----------------------|-------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Kanta (standardin mukainen) | G9    |
| Elohopeavapaa               | Kyllä |
| Muoto / malli               | Putki |

## MUUT OMINAISUUDET

|               |              |
|---------------|--------------|
| Himmennettävä | Kyllä        |
| Polttoasento  | Mikä tahansa |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Energiatehokkuusluokka | G               |
| Energiankulutus        | 35.00 kWh/1000h |

## Maakohtaiset kategorioinnit

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| International Lamp Coding System | HSGST/C/UB-33-230-G9-22 |
| Tilausnumero                     | 66733 ECO SST           |

## Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Käytetty valaistusteknologia              | OTHER          |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu             | NDLS           |
| Verkkojännite tai muu jännite             | MLS            |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa) | G9             |
| Yhdistetty valonlähde (CLS)               | Ei             |
| Värisäädettävä valonlähde                 | Ei             |
| Pinnoite                                  | Ei             |
| Suurluminanssinen valonlähde              | Ei             |
| Häikäisysoja                              | Ei             |
| Väriämpötila                              | SINGLE_VALUE   |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho   | Ei             |
| Pituus                                    | 43,00 mm       |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)        | 14.00 mm       |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)          | 14.00 mm       |
| Värikoordinaatti x                        | 0.452          |
| Värikoordinaatti y                        | 0.409          |
| Vastaava säteilykulma                     | SPHERE_360     |
| EPREL ID-tunniste                         | 1498551,714427 |

## Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | HAL G9          |

| Valonjakotiedostot                                                                |                           | Dokumentin nimi   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Spektritehon jakautuminen | 349631_HAL_HV_UVS |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4008321204547 | Blisteri<br>1                | 89 mm x 14 mm x 52 mm             | 14.21 g       | 0.06 dm³  |
| 4052899195370 | Blisteri<br>2                | 139 mm x 22 mm x 118 mm           | 11.00 g       | 0.36 dm³  |
| 4008321204554 | Kuljetuslaatikko<br>10       | 164 mm x 130 mm x 148 mm          | 219.10 g      | 3.16 dm³  |
| 4052899195387 | Kuljetuslaatikko<br>20       | 164 mm x 148 mm x 130 mm          | 223.00 g      | 3.16 dm³  |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.