

TUOTESELOSTE HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4

HALOSTAR® OVEN | Pienoisjännitteiset halogeenilamput pistokannalla uuneihin



Käyttökohteet

- Uunit

Tuote-edut

- Kaksi-kolme kertaa perinteisen uunivalaistuksen valotehokkuus
- Ihanteellinen halogeenikoostumus korkeisiin lämpötiloihin
- Karkaistut navat takaavat luotettavan kontaktin korkeissa lämpötiloissa
- Sopii pyrolyysiin (sallittu ympäristölämpötila 450 °C)
- Ei sisällä elohopeaa




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	10 W
Rakenteellinen teho	10.00 W
Nimellisjännite	12 V
Toimintatapa	12 V AC/DC
Nimellisvirta	834 mA
Virtatyyppi	Vaihto- / tasavirta (DC)
Tehokerroin (cos ϕ)	1,00

Fotometriset tiedot

Valovirta	130 lm
Valotehokkuus	13 lm/W
Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa	0.85
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	2800 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1028
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
UV-suojattu	Kyllä



349619_HAL_IRC

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	< 0.2 s
----------------	---------

MITAT JA PAINO



Kokonaispituus	30.00 mm
Halkaisija	8,00 mm
Suurin halkaisija	8 mm
Tuotteen paino	1,1 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+450 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	450 °C

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	2000 h
Kytkenäkertojen määrä	8000

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G4
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Tuotehuomautus	Heat-resistant above 300 °C / Lamppu soveltuu uuneihin, joissa on itsepuhdistustoiminto korkeassa lämpötilassa. (Lamppu on sammutettava! Suurin käyttölämpötila 450 °C) / Vain suojattuihin valaisimiin

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä ¹⁾
---------------	---------------------

¹⁾ Tarkista himmentimen yhteensopivuus osoitteessa [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G ¹⁾
Energiankulutus	10.00 kWh/1000h
Standardit	CE / EAC / UKCA

¹⁾ Energiatehokkuusluokka (EEC) asteikolla: A (korkein tehokkuus) - G (pienin tehokkuus)

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	64418 OVEN 10W
--------------	----------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+85 °C
----------------------	--------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	HL
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G4
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Tehonkulutus valmiustilassa	0.0 W
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	30,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	8.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	8.00 mm
Värikoordinaatti x	0.452
Värikoordinaatti y	0.408
R9 värintoistoindeksi	100
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
Vikaantumisosuus	0.85
EPREL ID-tunniste	2194499
Mallinumero	AC68758

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	HALOGEN HALOSTAR OVEN 12V G4
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	HALOGEN HALOSTAR OVEN 12V G4
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349619_HAL_IRC

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854491665	Yksikköpakkaus 2	20 mm x 49 mm x 95 mm	11.00 g	0.09 dm³
4099854491672	Kuljetuslaatikko 20	119 mm x 109 mm x 104 mm	143.00 g	1.35 dm³
4099854491689	Kuljetuslaatikko 160	256 mm x 236 mm x 237 mm	1530.00 g	14.32 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.