

TUOTESELOSTE

DULUX L 36 W/954 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | Loistelamput 4-pinnisellä 2G11-kannalla kuristimelle ja elektroniselle liitäntälaitteelle, hyvä värintoisto



Käyttökohteet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

Tuoteominaisuudet

- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkillä
- 4-napainen 2G11-pistokanta
- Erittäin hyvä värintoistoindeksi




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	36 W
Rakenteellinen teho	36.00 W
Nimellisjännite	106 V
Nimellisvirta	0,43 A

Fotometriset tiedot


Valovirta	2200 lm
Valotehokkuus	61 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX DE LUXE päivänvalo
Värilämpötila	5400 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥90
Valon väri	954
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.81
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.77
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.75
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.73
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.71
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.70
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.68



349630_FL_954

MITAT JA PAINO





Kokonaispituus	415,00 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	409 mm
Halkaisija	17,20 mm
Putken halkaisija	17,5 mm
Tuotteen paino	94,29 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-5...+40 °C
---------------------------------	-------------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	13000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.50
Käyttöikä B50	20000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	2G11
Elohopean määrä	3.5 mg
Tuotehuomautus	Sopii yhteensopivalle elektroniselle liitälaitteelle ja kuristinkäyttöön

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	38.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FSD-36/954-E-2G11-43,9/411
Tilausnumero	DULUX L 36W/954

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	CFLNI
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	2G11
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	415,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	17.20 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	17.20 mm
Värikoordinaatti x	0,355
Värikoordinaatti y	0,350
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546511
Mallinumero	AC34286

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi elektronisella ja perinteisellä ohjaimella

Turvallisuustiedot

- Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349630_FL_954

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300018461	Yksikköpakkaus 1	26 mm x 46 mm x 442 mm	122.00 g	0.53 dm³
4050300251622	Kuljetuslaatikko 10	455 mm x 136 mm x 103 mm	1288.67 g	6.37 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.