

TUOTESELOSTE Hqi-TS 150 W/CD

POWERSTAR Hqi®-TS EXCELLENCE | Monimetallilamput kvartsisella polttimolla suljettuihin valaisimiin



Käyttökohteet

- Myymäläsisustus, näytekkunat
- Ostoskeskukset
- Aulat, vastaanottotilat
- Rakennukset, monumentit, sillat
- Museot, näyttelyt
- Näyttelyhallit ja messut
- Jalankulkuvyöhykkeet, julkiset aukiot
- Puistot ja puutarhat
- Hyväksytty käytettäväksi vain koteloituissa valaisimissa
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Suuri tehokkuus
- Yhdenmukainen valojakautuma
- Hyvä tai erinomainen värintoisto
- Uudelleensyötys kuumana mahdollista
- UV-arvot UV-suodattimen ansiosta oleellisesti IEC 61167:n mukaisten sallittujen maksimikynnysten alapuolella

Tuoteominaisuudet

- POWERSTAR®-kvartsiteknologia
- Valon värit: lämmin valkoinen (WDL), neutraali valkoinen (NDL), päivänvalo (D), kylmä päivänvalo (CD)



TEKNISET TIEDOT


SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	150 W
Rakenteellinen teho	157.80 W
Nimellisjännite	100 V
Käynnistysjännite	13.3 kVp ¹⁾
Toimintatapa	Perinteinen magneettinen kuristin ja sytytin, Elektroninen liitäntälaite
Nimellisvirta	1,8 A
Kompensointikondensaattori 50 Hz	20 µF

1) Vähintään / Enintään

Fotometriset tiedot

Valovirta	12500 lm
Valotehokkuus	79 lm/W
Värilämpötila	6500 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	81
Valon väri	865
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.86
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.84
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.77
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.74
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.70
UV-suojattu	Kyllä



384071_HQI_TS_COOL_DAYLIGHT

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	135.00 mm
----------------	-----------

Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	66.00 mm
Halkaisija	23,0 mm
Tuotteen paino	22,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Suurin sallittu pinch-lämpötila	360
---------------------------------	-----

Käyttöikä

Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.90
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.85
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.80
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.50

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	RX7s-24
Elohopean määrä	12.6 mg

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Polttoasento	P45
Valaisimen tulee olla suljettu	Kyllä
Kuumasytytys	Kyllä

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	158.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	MD/UB-150/856-H/E/SL-RX7s=24-23/135/H
Tilausnumero	HQI-TS 150W/CD/

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	MH
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkköjännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	RX7s-24
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei

Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	SECOND
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	135,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	23.0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	23.0 mm
Värikoordinaatti x	0,314
Värikoordinaatti y	0,324
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	1054110
Mallinumero	AC39490

Turvallisuustiedot

- Älä katso pitkään valonlähdettä: Valaisin tulee sijoittaa siten, ettei sitä katsota pitkään neljää metriä lähempää.
- Katkaise verkkovirta ennen asennusta.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4072118-EN-12 - HQI
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE.AYA46.B.16106_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH double capped
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	384071_HQI_TS_COOL_DAYLIGHT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321624789	Yksikköpakkaus 1	35 mm x 35 mm x 141 mm	32.00 g	0.17 dm ³
4008321624796	Kuljetuslaatikko 12	149 mm x 116 mm x 154 mm	498.00 g	2.66 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.