

## TUOTESELOSTE

### L 13 W/827

LUMILUX® T5 Short | Lyhyet T5 (16 mm) -loistelamput G5-kannalla



#### Käyttökohteet

- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Julkiset rakennukset

#### Tuote-edut

- Ihanteellinen luovan valaistuksen ja koristelun kustannustehokkaaseen toteutukseen

#### Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nimellisteho        | 13 W    |
| Rakenteellinen teho | 13.20 W |
| Nimellisjännite     | 95 V    |
| Nimellisvirta       | 170 mA  |

## Fotometriset tiedot

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Valovirta                         | 950 lm          |
| Valotehokkuus                     | 72 lm/W         |
| Valon väri (EN 12464-1)           | LUMILUX INTERNA |
| Väriämpötila                      | 2700 K          |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)   | ≥80             |
| Valon väri                        | 827             |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.80            |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.74            |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.71            |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.69            |



349636\_FL\_827

## MITAT JA PAINO

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Kokonaispituus                            | 531.10 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 517,00 mm |
| Halkaisija                                | 16,0 mm   |
| Putken halkaisija                         | 16 mm     |
| Tuotteen paino                            | 42,65 g   |

## Käyttöikä

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hyötypolttoikä                 | 5600 h  |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99    |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99    |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.95    |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.81    |
| Käyttöikä B50                  | 10000 h |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Kanta (standardin mukainen) | G5                          |
| Elohopean määrä             | 2.9 mg                      |
| Muoto / malli               | LUMILUX® T5 lyhyt, G5-kanta |

## MUUT OMINAISUUDET

|               |       |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Energiatehokkuusluokka | G               |
| Energiankulutus        | 14.00 kWh/1000h |

## Maakohtaiset kategorioinnit

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| International Lamp Coding System | FD-13/827-E-G5-16/517 |
| Tilausnumero                     | L 13W/827             |

## Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Käytetty valaistusteknologia              | OTHER_FL     |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu             | NDLS         |
| Verkkojännite tai muu jännite             | NMLS         |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G5           |
| Yhdistetty valonlähde (CLS)               | Ei           |
| Värisäädettävä valonlähde                 | Ei           |
| Pinnoite                                  | Ei           |
| Suurluminanssinen valonlähde              | Ei           |
| Häikäisysoja                              | Ei           |
| Värilämpötila                             | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho   | Ei           |
| Pituus                                    | 531,10 mm    |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)        | 16,0 mm      |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 16,0 mm    |
| Värikoordinaatti x               | 0,463      |
| Värikoordinaatti y               | 0,420      |
| Vastaava säteilykulma            | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste                | 546319     |
| Mallinumero                      | AC34086    |

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: [www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu](http://www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu)

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                         |                                 | Dokumentin nimi                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT       |
|    | Sertifikaatit                   | EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Serifikaciya FL  |
|  | Sertifikaatit                   | EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL |
| Valonjakotiedostot                                                                  |                                 | Dokumentin nimi                                                        |
|  | Spektritehon jakautuminen       | 349636_FL_827                                                          |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4050300325750 | Hihapakkaus<br>1             | 19 mm x 19 mm x 533 mm            | 61.00 g       | 0.19 dm³  |
| 4050300325767 | Yksikköpakkaus<br>10         | 98 mm x 41 mm x 535 mm            | 548.80 g      | 2.15 dm³  |
| 4050300972916 | Kuljetuslaatikko<br>10       | 540 mm x 105 mm x 51 mm           | 758.00 g      | 2.89 dm³  |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.