

TUOTESELOSTE

L 23 W/840

LUMILUX® T8 | T8 (26 mm) -loistelamput G13-kannalla



Käyttökohteet

- Julkiset rakennukset
- Toimistovalaistus
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Katuvalaistus
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Hyväksi havaittu lampputeknologia

Tuoteominaisuudet

- Erittäin hyvä valovirran alenemakerroin: 90 % lampun koko käyttöiän
- Hyvä värintoistoindeksi
- Himmennettävissä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	23 W
Rakenteellinen teho	23.90 W
Nimellisjännite	94 V
Nimellisvirta	0,29 A

Fotometriset tiedot

Valovirta	1900 lm
Valotehokkuus	79 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX viileä valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	840
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.96
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.94
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.93
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.90
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.89



349615_FL_840

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	984.20 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	970,00 mm
Halkaisija	25,50 mm
Putken halkaisija	26 mm

Tuotteen paino	130,00 g
----------------	----------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	16000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 12 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.90
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.50
Käyttöikä B50	20000 h

1) Elektroninen liitäntälaite esilämmitys-toiminnolla

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G13
Elohopean määrä	3.0 mg

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	24.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FD-23/840-E-G13-26/970
Tilausnumero	L 23W/840

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G13
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei

Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	984,20 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	25.50 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	25.50 mm
Värikoordinaatti x	0,380
Värikoordinaatti y	0,380
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546360
Mallinumero	AC34147

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349615_FL_840

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300446240	Hihapakkaus 1	980 mm x 28 mm x 27 mm	155.00 g	0.74 dm³
4050300446257	Kuljetuslaatikko 25	1,004 mm x 150 mm x 155 mm	4216.00 g	23.34 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.