

TUOTESELOSTE

L 15 W/830

LUMILUX® T8 | T8 (26 mm) -loistelamput G13-kannalla



Käyttökohteet

- Julkiset rakennukset
- Toimistovalistus
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Katuvalistus
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Hyväksi havaittu lampputeknologia

Tuoteominaisuudet

- Erittäin hyvä valovirran alenemakerroin: 90 % lampun koko käyttöiän
- Hyvä värintoistoindeksi
- Himmennettävissä




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	15 W
Rakenteellinen teho	14.90 W
Nimellisjännite	55 V
Nimellisvirta	0,31 A

Fotometriset tiedot

Valovirta	950 lm
Valotehokkuus	64 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX lämpimän valkoinen
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	830
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.96
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.94
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.92
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.90
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.89



349617_FL_830

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	451.60 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	438,00 mm
Halkaisija	26,0 mm
Putken halkaisija	26 mm

Tuotteen paino	60,00 g
----------------	---------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	16000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 12 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.90
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.50
Käyttöikä B50	20000 h

1) Elektroninen liitäntälaite esilämmitys-toiminnolla

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G13
Elohopean määrä	3.0 mg

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	15.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FD-15/830-E-G13-26/438
Tilausnumero	L 15W/830

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G13
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei

Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	451,60 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	26,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	26,0 mm
Värikoordinaatti x	0,440
Värikoordinaatti y	0,403
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546353,1215993
Mallinumero	AC34140,AC42497

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	L 15W T8

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349617_FL_830

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300446028	Hihapakkaus 1	27 mm x 28 mm x 453 mm	73.00 g	0.34 dm³
4050300446035	Kuljetuslaatikko 25	474 mm x 150 mm x 155 mm	2158.00 g	11.02 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilittavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.