

TUOTESELOSTE

L 36 W/930

LUMILUX® DE LUXE T8 | T8 (26 mm) -loistelamput G13-kannalla



Käyttökohteet

- Ihanteellinen, kun värintoisto on tärkeä seikka
- Julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Teollisuus

Tuote-edut

- Luonnolliset värit

Tuoteominaisuudet

- Erittäin hyvä värintoistoindeksi
- Himmennettävissä




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------|---------|
| Nimellisteho | 36 W |
| Rakenteellinen teho | 38.00 W |
| Nimellisjännite | 103 V |
| Nimellisvirta | 0,43 A |

Fotometriset tiedot

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Valovirta | 2700 lm |
| Valotehokkuus | 71 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX DE LUXE lämpimän valkoinen |
| Väriämpötila | 3000 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥90 |
| Valon väri | 930 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.96 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.94 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.93 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.91 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 | 0.91 |
| Valovirran aleneman kerroin 16 000 | 0.90 |
| Valovirran aleneman kerroin 20 000 | 0.89 |



349632_FL_930

MITAT JA PAINO

| | |
|---|------------|
| Kokonaispituus | 1213.60 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 1200 mm |
| Halkaisija | 26,00 mm |
| Putken halkaisija | 26 mm |

| | |
|----------------|----------|
| Tuotteen paino | 165,00 g |
|----------------|----------|

Käyttöikä

| | |
|---|-----------------------|
| Hyötypolttoikä | 16000 h ¹⁾ |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 16 000 h | 0.90 |
| Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS] | 0.50 |
| Käyttöikä B50 | 20000 h |

1) Elektroninen liitäntälaite esilämmitys-toiminnolla

MUUT LISÄTIEDOT

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kanta (standardin mukainen) | G13 |
| Elohopean määrä | 3.0 mg |

MUUT OMINAISUUDET

| | |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

| | |
|------------------------|-----------------|
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 38.00 kWh/1000h |

Maakohtaiset kategorioinnit

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| International Lamp Coding System | FD-36/930-E-G13-26/1200 |
| Tilausnumero | L 36W/930 |

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti





| | |
|---|----------|
| Käytetty valaistusteknologia | OTHER_FL |
| Ympäristötelevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G13 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |

| | |
|---|--------------|
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysoja | Ei |
| Väriämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 1213,60 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 26.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 26.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,436 |
| Värikoordinaatti y | 0,399 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546393 |
| Mallinumero | AC34168 |

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit | Dokumentin nimi |
|--|--|
|  Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077902-EN-00 - T8 DE LUXE |
|  Sertifikaatit | EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL |
|  Sertifikaatit | EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL |
| Valonjakotiedostot | Dokumentin nimi |
|  Spektritehon jakautuminen | 349632_FL_930 |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300011318 | Hihapakkaus 1 | 1,215 mm x 27 mm x 27 mm | 166.00 g | 0.89 dm ³ |

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4050300236476 | Kuljetuslaatikko 25 | 1,253 mm x 151 mm x 153 mm | 5450.00 g | 28.95 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.