

## TUOTESELOSTE

### L 36 W/830-1

LUMILUX® T8 1 m | Metrin pituiset T8 (26 mm) -loistelamput G13-kannalla julkiseen liikenteeseen



#### Käyttökohteet

- Julkinen liikenne

#### Tuoteominaisuudet

- Erittäin hyvä valovirran alenemakerroin: 90 % lampun koko käyttöiän
- Saatavissa värilämpötilalla: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	36 W
Rakenteellinen teho	38.90 W
Nimellisjännite	81 V
Nimellisvirta	0,56 A

## Fotometriset tiedot

Valovirta	3100 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX lämpimän valkoinen
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	830
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.96
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.94
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.93
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.90
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.89



349617\_FL\_830

## MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	984.20 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	970,00 mm
Halkaisija	25,50 mm
Putken halkaisija	26 mm

Tuotteen paino	130,00 g
----------------	----------

### Käyttöikä

Hyötypolttoikä	18000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.90
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.50
Käyttöikä B50	20000 h

### MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G13
Elohopean määrä	3.0 mg

### MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	39.00 kWh/1000h

### Maakohtaiset kategoriointit

International Lamp Coding System	FD-36/830-E-G13-26/970
Tilausnumero	L 36W/830-1

### Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti



Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympäristötelevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	G13
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei

Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	984,20 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	25.50 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	25.50 mm
Värikoordinaatti x	0,440
Värikoordinaatti y	0,403
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546370
Mallinumero	AC34117

### Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: [www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu](http://www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu)

### LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8
Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
 Spektritehon jakautuminen	349617_FL_830

### LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321959058	Hihapakkaus 1	980 mm x 28 mm x 27 mm	149.00 g	0.74 dm <sup>3</sup>
4008321959157	Kuljetuslaatikko 25	1,004 mm x 150 mm x 155 mm	4001.00 g	23.34 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

