



## TUOTESELOSTE SIG 64016

Low-voltage halogen lamps, road traffic | Pienjännitehalogeenilamput tieliikennekäyttöön

### Käyttökohteet

- Tieliikenteen merkinantojärjestelmät



### Tuote-edut

- Matalajännitteiset halogeenilamput, siksi erityisen suuri valovirta
- Lähes pistemäinen valonlähde ihanteelliseen kohdistamiseen
- Käytännössä vakiona pysyvä valovirta lampun koko kestoajan ajan
- Äärimmäisen pitkäikäinen verrattuna perinteisiin lamppeihin

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nimellisteho        | 50 W    |
| Rakenteellinen teho | 50.00 W |
| Nimellisjännite     | 12 V    |

## Fotometriset tiedot

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Valovirta                       | 900 lm  |
| Valotehokkuus                   | 18 lm/W |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 100     |
| Valon väri                      | 10      |

## Valotekniset tiedot

|                |     |
|----------------|-----|
| Käynnistysaika | 0 s |
|----------------|-----|

## MITAT JA PAINO

|                |          |
|----------------|----------|
| Kokonaispituus | 44.00 mm |
| Halkaisija     | 12,00 mm |
| Tuotteen paino | 2,21 g   |

## Käyttöikä

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 4000 h |
|---------------------------|--------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Kanta (standardin mukainen) | GY6.35 |
| Elohopean määrä             | 0.0 mg |

## Maakohtaiset kategorioinnit

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | SIG 64016 CL 50 |
|--------------|-----------------|

## Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | GY6.35   |
| Pituus                                    | 44,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)        | 12.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)          | 12.00 mm |

## Turvallisuustiedot

- Käyttöohjeet Kaikki halogeenimerkkilamput toimivat korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Siksi niitä saa käyttää ainoastaan sellaisissa merkkilaitteissa/valaisimissa, jotka on suunniteltu nimenomaan tähän tarkoitukseen. Varmista, että lamput ovat suojassa kosteudelta käytön ja erityisesti lampun vaihdon aikana. Kun asennat uuden lampun, käsittele sitä sen pahvisuojuksen avulla.

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854217746 | PUSSI<br>1                   | 27 mm x 27 mm x 61 mm             | 4.21 g        | 0.04 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854217753 | Yksikköpakkaus<br>150        | 331 mm x 156 mm x 62 mm           | 704.50 g      | 3.20 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854217760 | Kuljetuslaatikko<br>900      | 486 mm x 349 mm x 138 mm          | 4406.00 g     | 23.41 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.