

TUOTESELOSTE SIG 1260

Low-voltage over-pressure single-coil lamps, railway | Pienjännite/korkeapainelamput yhdellä hehkulangalla rautatiekäyttöön



Käyttökohteet

- Rautatieliikenteen merkinantojärjestelmät

Tuote-edut

- Kapeat geometriset toleranssit mahdollistavat turvallisen käytön merkkivaloasennuksissa
- Valo täsmälleen keskellä laitteiston ihanteellista säätöä varten
- Pitkä lampun kestoikä tekee signaalijärjestelmien toiminnasta tehokasta
- Suuri luotettavuus kalliiden viivästysten välttämiseksi juna-alkatauluissa

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	20 W
Rakenteellinen teho	19.40 W
Nimellisjännite	10 V

Fotometriset tiedot

Valovirta	240 lm
Valotehokkuus	12 lm/W
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	10

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	62.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	33,5 mm ¹⁾
Halkaisija	36,0 mm
Tuotteen paino	17,6 g

1) Etäisyys kelasta alustan korvakkeeseen

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	6000 h
---------------------------	--------

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	BA15s
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Kupu

MUUT OMINAISUUDET

Polttoasento	Mikä tahansa
--------------	--------------

Maakohtaiset kategoriointit

Tilausnumero	1260
--------------	------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	BA15s
Pituus	62,00 mm

Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	36,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	36,0 mm

Turvallisuustiedot

- Käytä vain sellaisissa laitteissa/valaisimissa, jotka on suunniteltu nimenomaan tähän tarkoitukseen. Suojaa lamput kosteudelta käytön ja asennuksen aikana.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300832036	Pakkaamaton 1		17.60 g	
4050300233079	Yksikköpakkaus 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	208.00 g	1.14 dm ³
4099854217708	Kuljetuslaatikko 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4520.00 g	29.36 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.