

## TUOTESELOSTE SIG 3015 LL

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Pienjännite/korkeapainelamput kaksoishehkulangalla rautatiekäyttöön



---

### Käyttökohteet

- Rautatieliikenteen merkinantojärjestelmät

---

### Tuote-edut

- Toinen hehkulanka käyttöön, jos päähehkulanka pettää
- Eri tehoja, jotka on sovitettu vastaavien optisten järjestelmien erityistarpeisiin

---

### Tuoteominaisuudet

- Kaksikämmiset lamput lisäävät merkkijärjestelmän toimintavarmuutta

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nimellisteho        | 15/15 W |
| Rakenteellinen teho | 15.00 W |
| Nimellisjännite     | 30 V    |

## Fotometriset tiedot

|               |         |
|---------------|---------|
| Valovirta     | 160 lm  |
| Valotehokkuus | 10 lm/W |

## Valotekniset tiedot

|                |     |
|----------------|-----|
| Käynnistysaika | 0 s |
|----------------|-----|

## MITAT JA PAINO

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Kokonaispituus                      | 67.00 mm              |
| Valopisteen etäisyys kannasta (LCL) | 29,6 mm <sup>1)</sup> |
| Halkaisija                          | 36,0 mm               |
| Tuotteen paino                      | 18,6 g                |

1) ±0,15 mm / Etäisyys kelasta alustan yläosaan

## Käyttöikä

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 8800 h |
|---------------------------|--------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Kanta (standardin mukainen) | BA20d  |
| Elohopean määrä             | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa               | Kyllä  |
| Muoto / malli               | Kupu   |

## MUUT OMINAISUUDET

|              |      |
|--------------|------|
| Polttoasento | hs30 |
|--------------|------|

## Maakohtaiset kategorioinnit

|              |      |
|--------------|------|
| Tilausnumero | 3015 |
|--------------|------|

## Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa) | BA20d    |
| Pituus                                    | 67,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)        | 36,0 mm  |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)          | 36,0 mm  |

Turvallisuustiedot

– Käytä vain sellaisissa laitteissa/valaisimissa, jotka on suunniteltu nimenomaan tähän tarkoitukseen. Suojaa lamput kosteudelta käytön ja asennuksen aikana.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | GLS             |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4050300831336 | Pakkaamaton<br>1             |                                   | 18.60 g       |                       |
| 4050300559322 | Yksikköpakkaus<br>10         | 193 mm x 78 mm x 76 mm            | 218.00 g      | 1.14 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854217685 | Kuljetuslaatikko<br>200      | 410 mm x 400 mm x 179 mm          | 4720.00 g     | 29.36 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.