

TUOTESELOSTE OT Programmer

OT Programmer | USB-ohjelmointiyökalu



Tuoteominaisuudet

- Standard USB interface
- Very fast programming of single OPTOTRONIC devices with the Prog +/- interface
- Programming without applying mains voltage to the driver
- Suitable only for non-DALI OPTOTRONIC devices with the Prog +/- interface

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	5 V ¹⁾
Verkkotaajuus	0 Hz

¹⁾ Syöttö USB:llä

MITAT JA PAINO

Pituus	120,0 mm
Leveys	76,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	76.00 mm
Korkeus	28,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	28.00 mm
Tuotteen paino	200,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Harmaa
---------------	--------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+50 °C
---------------------------------	------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Iskunkestävyysluokka	I
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-25...80 °C
----------------------	-------------

Tekniset varusteet

– Programmable via Tuner4TRONIC software

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	643182_EC Conformity OT Programmer

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	642506_OT Programmer EC-Declaration of Conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899209640	Pakkaamaton 1			
4052899209657	Kuljetuslaatikko 1	210 mm x 133 mm x 89 mm	289.00 g	2.49 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.