

## TUOTESELOSTE DALI magic

DALI magic | USB/DALI-ohjelmointityökalu



### Käyttökohteet

- Configuration of DALI ECG functions
- Monitoring of DALI installations

### Tuote-edut

#### DALI wizard software features (included)

- Intuitive configuration of up to 64 DALI electronic control gears
- Offline / Online configuration of DALI installations
- “DALI-Spy”-functionality for recording DALI line data flow

#### Tuner4TRONIC software features

- Programming of OSRAM ECG
- Suitable for the shop floor environments
- Performs fast manual and automatic programming
- Easily enables the use of the pre-parameterization service

### Tuoteominaisuudet

- USB DALI converter for Tuner4TRONIC and DALI wizard software for Windows PC
- Pushbutton to test DALI dimming without need of connection to computer
- Powered by USB or by included universal power supply
- Integrated automatic DALI supply of up to 64 devices (up to 4 if powered by USB)

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nimellisteho    | 7,00 W      |
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| Verkkotaajuus   | 50/60 Hz    |

## MITAT JA PAINO

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Pituus                             | 120,0 mm  |
| Leveys                             | 120,00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 120.00 mm |
| Korkeus                            | 28,00 mm  |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 28.00 mm  |
| Tuotteen paino                     | 370,00 g  |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tuotteen väri | valkoinen |
|---------------|-----------|

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | +15...+50 °C |
|---------------------------------|--------------|

## MUUT OMINAISUUDET

|               |       |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
| Himmennystapa | DALI  |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |      |
|----------------------|------|
| Iskunkestävyysluokka | I    |
| Kotelointiluokka     | IP20 |

## Tekniset varusteet

- Universal power supply (100...240 V<sub>AC</sub>, 5.9 V<sub>DC</sub>, 1.15 A, EU plug)
- USB cable (male A to male B), 180 cm
- Bipolar plug for DALI connection

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | 334886_Declaration of conformity – DALI magic        |
|  | EU Data Act                     | Connected Products and Related Software and Services |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4052899039551 | Kuljetuslaatikko<br>1        | 148 mm x 98 mm x 135 mm           | 376.00 g      | 1.96 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Referenssit ja linkit

– Yhteensopiva ohjelmisto saatavilla [www.ledvance.fi/tyokalut](http://www.ledvance.fi/tyokalut)

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.