

TUOTESELOSTE PT-FIT 35/220...240 I

POWERTRONIC® PT-FIT I | Elektroninen liitäntälaitte purkauslamppuille, vedonpoistokansilla



Käyttökohteet

- Shop lighting
- Health and fitness areas (in luminaires with protection class IP66 or higher)
- Effect and accent lighting

Tuote-edut

- ECG with ergonomic strain relief for correct installation in suspended ceilings
- Optimized cost/benefit factor
- Automatic safety shutdown of lamps in the event of a defect or at end of life (EoL)

Tuoteominaisuudet

- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Supply voltage: 220...240 V
- Line frequency: 50...60 Hz
- RI suppression: to EN 55015/CISPR 15
- Safety: to EN 61347-2-12
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	43,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellinen toisiojännite	250 V
Syöttöjännite AC	198...264 V
U-OUT (toimintajännite)	250 V
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Käynnistysvirtapiikki	30 A ¹⁾
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	0,95 ²⁾
Liitäntälaitteen hyötysuhde	92 %
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi)	15 ³⁾
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	26 ³⁾
Toimintataajuus	0.200...0.240 kHz

1) Leveys = 150 μ s (mitattu 50 % huippuarvo)

2) Vähintään

3) B-tyyppi

MITAT JA PAINO



Pituus	172,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	163,0 mm
Leveys	83,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	83.00 mm
Korkeus	33,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	33.00 mm

Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.75...1.5 mm ² / 0.75...2.5 mm ² ¹⁾
Ulostulojohtimien poikkipinta-ala	0.75...1.5 mm ² / 0.75...2.5 mm ² ¹⁾
Syöttöjohtimien kuorintapituus	5.5...6.5 mm
Ulostulojohtimien kuorintapituus	5.5...6.5 mm
Tuotteen paino	285,00 g

¹⁾ Holkeilla / Ilman holkkeja

VÄRIT JA MATERIAALIT

Koteloinnin materiaali	Muovi
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+60 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	75 °C
Kotelon korkein lämpötila	110 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Enintään 56 päivää/vuosi 85 %-lla

Käyttöikä

Elektronisen liitäntälaitteen käyttöikä	30000 h ¹⁾
---	-----------------------

¹⁾ Enimmäis-Tc-lämpötilalla 10 % kuolleisuus

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Ylikuumenemissuoja	Tehon vähennys ja poiskytkentä, kun tc-pisteen lämpötila 75 °C
Johdon enimmäispituus LED-lampulle tai -moduulille	1,5 m
Sopii valaisimiin, joiden kotelointiluokka	I
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	VDE / VDE-EMC / EAC / C-Tick
Standardit	EN 61347-2-12:n mukaisesti / EN 55015:n mukaisesti / EN 61000-3-2:n mukaisesti / EN 61547:n mukaisesti / EN 62493:n mukaisesti
Iskunkestävyysluokka	I
Kotelointiluokka	IP20
Energiatehokkuusluokka	A2

EEI – energiamerkki	A2
---------------------	----

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-40...+85 °C
----------------------	--------------

Turvallisuustiedot

Ballast losses and lamp heat radiation can lead to heat accumulation in a completely closed case. Therefore it is necessary to ensure that the temperature at the measuring point t of the ECG does not exceed the maximum value.

Attention!

For safety reasons disconnect the device before replacing the lamp!

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	590731_EAC - PT I / PT-FIT I
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	339884_Tender Document for POWERTRONIC EVG.eng
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity 3035574
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	VD EMC Certificate 40025469
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity 3363432
	Sertifikaatit	554891_EAC PT family

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321377661	Pakkaamaton 1	165 mm x 32 mm x 83 mm	285.00 g	0.44 dm ³
4008321377678	Kuljetuslaatikko 20	430 mm x 368 mm x 91 mm	6197.00 g	14.40 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.