

TUOTESELOSTE ET-PARROT 105/220...240 I

ET-PARROT® | Elektroniset muuntajat halogeenilampuille



Käyttökohteet

- Effect and accent lighting
- Living rooms
- Object lighting
- Conference rooms
- Restaurants
- Recessed and surface-mounted furniture luminaires
- Shop lighting
- Event rooms

Tuote-edut

- Very low power loss thanks to high efficacy
- Protective operation throughout the entire partial-load range for long lamp life

Tuoteominaisuudet

- Line frequency: 50...60 Hz
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547
- Safety: to EN 61347
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- Electrical isolation between the primary side and the secondary side
- Dimmable on the leading edge and trailing edge

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	111,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellinen toisiojännite	11,5 V ¹⁾
Syöttöjännitealue	220...240 V
Syöttöjännite AC	198...264 V
Käynnistysvirtapiikki	0,5 A
Verkkotaajuus	50/60 Hz ²⁾
Tehokerroin (cos φ)	0,95 ³⁾
Liitäntälaitteen hyötysuhde	95 % ⁴⁾
Tehohäviö	6 W ⁵⁾
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi)	23
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	38
Toimintataajuus	40 kHz

1) 105 W / 35 W


2) Noin

3) Vähintään

4) Täydellä kuormalla

5) Enintään

MITAT JA PAINO



Pituus	128,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	119,0 mm
Leveys	38,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	38,00 mm
Korkeus	31,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	31,00 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0,75 mm ²
Ulostulojohtimien poikkipinta-ala	0,75 mm ²

Syöttöjohtimien kuorintapituus	12 mm / 6,0 mm ¹⁾
Ulostulojohtimien kuorintapituus	12 mm / 6,0 mm ¹⁾
Tuotteen paino	130,00 g

¹⁾ Kaapelin suoja / Johdin

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Koteloinnin materiaali	Muovi
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+40 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	85 °C
Kotelon korkein lämpötila	110 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Enintään 56 päivää/vuosi 85 %-lla

MUUT LISÄTIEDOT

Kapsuloitu	Ei
------------	----

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennysalue	0...100 %
Ylikuumenemissuoja	Automaattinen vaihtosuuntaus
Ylikuormitussuojaus	Automaattinen vaihtosuuntaus
Voi käyttää ilman kuormaa toisiopuolella	Kyllä
Oikosulkusuojaus	Automaattinen vaihtosuuntaus
Johdon enimmäispituus LED-lampulle tai -moduulille	2,0 m
Sopii valaisimiin, joiden kotelointiluokka	II
KytKentätapa, lähtö	Ruuviliitin

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	C-Tick / CE
Standardit	EN 61000-3-2:n mukaisesti / EN 61547:n mukaisesti / EN 61347:n mukaisesti / EN 55015:n mukaisesti
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTiset tiedot

Varastointilämpötila	-40...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	590730_EAC - ET-PARROT / ET-ZE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	710835_EC-DOC Halotronic
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	HALTORONIC CE 3674444 210120
	Sertifikaatit	504178_EAC HT family

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	ET-Parrot70-105

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321111579	Pakkaamaton 1	122 mm x 35 mm x 28 mm	130.00 g	0.12 dm ³
4008321111586	Kuljetuslaatikko 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	6971.25 g	13.14 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.