

TUOTESELOSTE LUXeye Sense DALI BT

LUXeye® Sense DALI BT | Valonohjausjärjestelmät



Käyttökohteet

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors
- Surface mounting via LUXeye SENSE CM KIT

Tuote-edut

- Automatic start of light regulation after power-on (out of the box function)
- Basic functionality without configuration thanks to applied pre-settings
- Easy and fast customization of important parameter via screwdriver
- V(λ) corrected light sensor element
- Predefined and customizable configurations for all applications
- Password protection for user and configuration APP access
- Easy report generation of all commissioned sensors
- Easy report sharing via email
- DEMO Mode usable without device

Tuoteominaisuudet

- One DALI broadcast output channel
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Operation via standard pushbutton
- Outputs with electronical reversible short-circuit and overload protection
- Change of delay time with screwdriver direct at the sensor


- Change of lighting intensity with screwdriver direct at the sensor
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Controller with integrated light and presence sensor, DALI output channel
- Presence detection via passive IR element
- Light control with app connection via Bluetooth
- Light control via smart phone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Individual activation and deactivation of light and presence sensor
- Function indicator with three color LED
- Various shutters included for different detection areas

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,40 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	90,00 mm
Leveys	90,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	90,00 mm
Korkeus	81,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	81,00 mm
Halkaisija	95,0 mm
Tuotteen paino	144,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+55 °C
---------------------------------	------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulosten lukumäärä	20
Брой свързани сензори	3
Макс. свързващи съединители / сензори с бутони	3
Приложение за въвеждане в експлоатация	Sovellus (Android/iOS)
Групи	1

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI
Ylikuumenemissuoja	Kyllä
Asennuskorkeus enintään	5 m
Havaintoalue	10 m ¹⁾

Havaintokulma	110 °
Asennustapa	Upotettu
Lähttimen kantama	15 m
Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys	20...5000 lx ²⁾

- 1) Havainnointialueen halkaisija 5 m asennuskorkeudessa
2) Tunnistimesta suunnilleen mitattuna

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- Suitable for up to 20 electronic control gears
- Free App for iOS and Android

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	728511_LUXeye Sense DALI BT User Instruction
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	9C1-3433399-EN-01 LUXEYE SENSE (EN)
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	727945_Declaration of conformity LUXeye Sense
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	Luxeye Sense STEP 111119

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899957411	Yksikköpakkaus 1	160 mm x 125 mm x 90 mm	240.00 g	1.80 dm³
4052899957459	Kuljetuslaatikko 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	3153.00 g	25.19 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.