

TUOTESELOSTE DIM MCU

DIM MCU | Valonohjausjärjestelmät



Käyttökohteet

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Tuote-edut

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Tuoteominaisuudet


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	80,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	70,0 mm
Leveys	80,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	80.00 mm
Korkeus	40,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	40.00 mm
Halkaisija	54 mm
Tuotteen paino	140,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Kermanvalkoinen
---------------	-----------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+50 °C
---------------------------------	------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
-----------------------------	---

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	1...10 V
Ylikuumenemissuoja	Ei
Kuormakytkin	6 A
Asennustapa	Kiinnitty kojerasiaa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20
Energiatehokkuusluokka	A1

Tekniset varusteet

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	340446_Declaration of Conformity_MCU

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300347424	Yksikköpakkaus 1	85 mm x 69 mm x 83 mm	168.00 g	0.49 dm ³
4050300138848	Kuljetuslaatikko 100	437 mm x 298 mm x 438 mm	17574.00 g	57.04 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.