

TUOTESELOSTE DALI LS/PD CI

DALI LS/PD CI | Valonohjausjärjestelmien tunnistimet



Käyttökohteet

- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors
- Individual offices
- Open-plan offices
- Restaurants
- Shop lighting
- Suitable for indoor applications

Tuote-edut

- Can be addressed via DALI
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in adequate daylight
- Multiple sensors can be networked
- Simple installation
- Sensor integration in DALI
- Power supply from DALI
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- DALI based light management system integrable into building management systems

Tuoteominaisuudet

- Mounting height: 2...5 m
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Direct connection to DALI
- Function indicator with two-color LED


- Ceiling installation adapter

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	16 V
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	80,00 mm
Leveys	80,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	80,00 mm
Korkeus	55,00 mm ¹⁾
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	55,00 mm
Halkaisija	80,0 mm
Tuotteen paino	95,00 g

¹⁾ h1

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Asennuskorkeus enintään	5 m
Havaintoalue	6 m ¹⁾
Havaintokulma	40...90 °
Asennustapa	Upotettu
Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys	20...800 lx

¹⁾ Suurin halkaisija

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

– Suitable for many OSRAM DALI control systems

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	538500_Mounting instructions DALI LS/PD CI
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DALI LS/PD CI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	DALI LS PD CI STEP 220620

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899930292	PUSSI 1	152 mm x 111 mm x 73 mm	95.00 g	1.23 dm ³
4052899930308	Kuljetuslaatikko 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1175.00 g	8.48 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.