

# TUOTESELOSTE

## DALI Sensor Coupler HF LS LI

## DALI Sensor Coupler HF LS LI | Valonohjausjärjestelmien tunnistimet



## Käyttökohteet

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Luminaire and ceiling integration
- Installation in industry and office luminaires
- Installation in IP protected luminaires possible
- Areas with high ceilings

## Tuote-edut

- Sensor integration in DALI
- Small housing design

## Tuoteominaisuudet


- Mounting height: 2...13 m
- Combined daylight and motion detection
- Suitable for daylight-dependent control
- Presence detection via active radar sensor element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nimellisteho    | 0,45 W |
| Nimellisjännite | 230 V  |
| Verkkotaajuus   | 50 Hz  |

## MITAT JA PAINO



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Pituus                             | 118,00 mm |
| Kiinnitysreikien etäisyys, pituus  | 110,0 mm  |
| Leveys                             | 30,00 mm  |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 30,00 mm  |
| Korkeus                            | 21,00 mm  |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 21,00 mm  |
| Tuotteen paino                     | 50,00 g   |

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | 0...+50 °C |
|---------------------------------|------------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ohjausulostulojen lukumäärä | 1 |
|-----------------------------|---|

## MUUT OMINAISUUDET

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Himmennettävä | Ei                             |
| Himmennystapa | DALI                           |
| Asennustapa   | Integroitava valaisin/Upotettu |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |      |
|----------------------|------|
| Hyväksyntämerkinnät  | CE   |
| Iskunkestävyysluokka | II   |
| Kotelointiluokka     | IP20 |

## Tekniset varusteet

- Separate installation possible with ECO CI KIT
- Suitable for many OSRAM DALI control systems

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 538505_Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI           |
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | DALI Sensor Coupler HF LS LI                         |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | 538499_CE declaration DALI Professional System       |
|  | EU Data Act                     | Connected Products and Related Software and Services |

| CAD/BIM-tiedostot                                                                |                   | Dokumentin nimi             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|  | CAD-tiedot 3D PDF | DALI Sensor Coupler CAD pdf |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4052899141728 | Yksikköpakkaus<br>1          | 128 mm x 37 mm x 27 mm            | 64.00 g       | 0.13 dm <sup>3</sup> |
| 4052899141735 | Kuljetuslaatikko<br>25       | 200 mm x 140 mm x 147 mm          | 1617.00 g     | 4.12 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.