



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY PFM -CSD/P5/P

Connectors for RGBW LED Strips | Liittimet RGBW LED-nauhoille



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	0...36 V
Nimellisvirta	5000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	27,0 mm
Leveys	19,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	19.0 mm
Korkeus	7,2 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.2 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.35...0.75 mm ²
Tuotteen paino	1,8 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
---------------	------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+55 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+55 °C

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP66
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED STRIP ACCESSORIES

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075451209	PUSSE 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	4.60 g	0.05 dm ³
4058075451216	Kuljetuslaatikko 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	278.00 g	1.44 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075451223	Kuljetuslaatikko 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	3171.00 g	19.85 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.