

TUOTESELOSTE

CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x

CONNECTOR BOX | Kyt Kentäkotelot uppoasennusvalaisimille



Tuote-edut

- Työkaluton sähköliitäntä työntöliittimen ansiosta
- Läpijohdotus mahdollista

Tuoteominaisuudet


- 5-napainen jousiliitin
- Soveltuu uppoasennettaviin On-/Off-valaisimiin, joiden suojausluokka on II (L/N)
- Sopii upotettaviin DALI-valaisimiin (L/N/E/D+/D-versiot)



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	115,0 mm
Leveys	56,0 mm
Korkeus	19,0 mm
Tuotteen paino	60,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Vaihdeettava valonlähde	Ei
-------------------------	----

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CONNECTOR BOX 5POLE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075473034	PUSSI 4	320 mm x 220 mm x 20 mm	244.00 g	1.41 dm ³
4058075473041	Kuljetuslaatikko 40	335 mm x 235 mm x 245 mm	2868.00 g	19.29 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.