

TUOTESELOSTE

TruSys® PFM ENERGY RAIL 5P 3000

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 5 POLE | 5-napainen runkokisko



Käyttökohteet

- Teollisuushallit, korkeat hyllyvarastot, autotallit, rautakaupat

Tuote-edut

- Yksinkertainen asennus
- Joustavuutta kahden eri pituusvaihtoehdon ansiosta (1500 mm, 3000 mm ja 1500 mm end rail)

Tuoteominaisuudet


- Läpijohdotettu 5-johdinkaapelilla
- Saatavilla eri pituisina
- Sisäinen kytkentä ensimmäiseen valaisimeen, ulkoista kytkentäyksikköä ei tarvita
- Teräsrunko
- Päätyprofiili ilman sähköistä liitintä ja mekaanista profiilijatketta



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	3150 mm
Leveys	70,2 mm
Korkeus	38,8 mm
Tuotteen paino	3260,00 g



TRUSYS PFM ENERGY RAIL 3000
5P

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-25...+60 °C
Kotelointiluokka	IP20
Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

Tekniset varusteet

- Erilaisia tarvikkeita saatavilla

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction Trunking System

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	TRUSYS PFM ER 3000

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075299498	Kuljetuslaatikko 10	3,230 mm x 460 mm x 170 mm	35083.00 g	252.59 dm³
4058075354777	Kuljetuslaatikko 1	3,170 mm x 88 mm x 56 mm	3797.00 g	15.62 dm³
4058075299498	Kuljetuslaatikko 10	3,230 mm x 460 mm x 170 mm	35083.00 g	252.59 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.