

TUOTESELOSTE

ENDURA STYLE Wall Wide Sensor 12W DG

ENDURA® STYLE WALL WIDE | Tehokkaat LED-valaisimet piilotetulla tunnistimella



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Integroitu valon ja liikkeen tunnistin
- Runko painevalettua alumiinia
- Saatavilla kahdella kotelon värillä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	11,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	80 mA
Tehokerroin λ	> 0,5
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Electronic control gear (ECG)

Fotometriset tiedot

Valovirta	750 lm
Valotehokkuus	65 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu	≤ 6 sdc _m
Säteilykulma	106 °

MITAT JA PAINO

Pituus	118.00 mm
Leveys	176.00 mm
Korkeus	212.00 mm
Tuotteen paino	1300,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Dark gray
Rungon väri	Dark gray

Rungon materiaali	Aluminum
Suojausten materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-35...+70 °C
Liitântätapa	Screw terminal
Suojaustapa	IP44
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	15000

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Light / Liike
Tunnistintekniikka	Passive infrared (PIR)
Tunnistimen havainnointikulma	120 °
Tunnistinohjattu kytkentäaika	5 s/90 s/5 min/15 min
Liiketunnistimen havainnointialue	8 m / 7 m / 4 m / 1 m
Hämäretunnistimen havainnointikynnys	2 lx / 10 lx / 50 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET



User instruction
ENDURA STYLEWALL WIDE SENSOR 12W

LATAUKSET



Tarjousdokumentit
Tender Text 4058075205666



Declarations of conformity
Declaration of Conformity



Packaging insert
Legal Insert B - Outdoor Not dimmable

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075205666	Yksikköpakkaus 1	134 mm x 204 mm x 236 mm	1367.00 g	6.45 dm ³
4058075205673	Lähetyslaatikko 4	549 mm x 214 mm x 250 mm	5810.00 g	29.37 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.